

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**č. 642/2017**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Super Dach 150

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Vodotěsná, paropropustná membrána pro skládané střešní a stěnové krytiny

3. Výrobce:

MDM NT sp. z o.o.**ul. Bestwińska 143****43-346 Bielsko Biała****Tel. 33 47 94 400 do 402****biuro@mdmnt.com****www.mdmsa.com**

4. Systém/systémy POSV:

System 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010

Oznámený subjekt / oznámené subjekty

Institut pro Testování a Certifikaci, a.s.**Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín****Notifikační osoba 1023****Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego****Oddział Zamiejscowy w Katowicach****Al. W. Korfantego 193 A****40-157 Katowice****Notifikační osoba 1454**

6. Deklarovaná vlastnost / Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnosti		Harmonizované technické specifikace: EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
		Výsledek		
Reaction to fire [class]		F		
Nebezpečné látky		neuvezeny		
Ohebnost za nízkých teplot [°C]		-40		
Součinitel Sd [m]		0,03 (+/-0,015)		
Odolnost proti prosakování vody	Před umělým stárnutím	W1		
	Po umělém stárnutí	W1		
Pevnost v tahu [N/50mm]		podelná	příčná	
	Před umělým stárnutím	265 (+/-50)	165 (+/-50)	
	Po umělém stárnutí	230 (+/-50)	120 (+/-50)	
Prodloužení [%]		podelná	příčná	
	Před umělým stárnutím	70 (-40/+100)	120 (-70/+100)	
	Po umělém stárnutí	50 (+/-30)	55 (+/-30)	
Odolnost proti protrhávání [N]		podelná	příčná	
		160 (+/-50)	210 (+/-60)	

Výrobek neobsahuje nebezpečné látky, které jsou zmíněny v čl. 31 a 33 nařízení REACH

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou shodné se skupinou deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Jménem výrobce podepsal(a): **Tomasz Piechaczek**

Bielsko Biala, 28.06.2017

